

定格	
形式	ミニディスク
使用ディスク	MiniDisc(レコーダブルMD、プリマスタードMD)
音声チャンネル数	2チャンネルSTEREO (録再共) /MONO (録再共)
録音/再生時間	80分(SP)/160分(MONO) 160分(LP2)/320分(LP4)
サンプリング周波数	44.1kHz
圧縮方式	ATRAC
アナログ入出力	
アナログ入力	XLR (規定入力レベル: 4dBu、10k Ω) RCAピン(規定入力レベル:-10dBV、50k Ω)
アナログ出力	XLR (規定出力レベル: 4dBu、150 Ω) RCAピン(規定出力レベル:-10dBV、600 Ω)
デジタル入出力	
デジタル入力 (1背面・2フロント)	OPTICAL(TOS)、IEC60958 Type II (S/PDIF)
デジタル出力	OPTICAL(TOS)、IEC60958 Type II (S/PDIF)
ヘッドホン出力	ϕ 6ホン(TRS)端子(最大出力:25mW 25mW、32 Ω)
キーボード接続端子	Mini DIN 6pin
電源	AC100V 50-60Hz
消費電力	13W
外形寸法 (足部を除く)	幅482.6×高さ88×奥行294 (mm) *高さは脚部のぞく、奥行きはフロントパネル面から背面端子先まで
質量	5.5kg
性能	
周波数特性	20Hz～20kHz \pm 0.5dB
全高調波歪率	0.013%以下
S/N比	94dB以上(再生時、Aフィルター)
ワウ・フラッター	測定限界以下

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。