

定格	
記録ディスク	：CD-R、CD-R-DA、CD-RW、CD-RW-DA
量子化ビット数	：16 bitリニア
入力サンプリング周波数	：32KHz?48KHz
サンプリング周波数	：44.1kHz
アナログ入力	
アンバランス入力	：RCAピン
基準入力レベル	：-10dBV
最大入力レベル	：+6dBV
入力インピーダンス	：33kΩ以上
アナログ出力	
アンバランス出力	：RCAピン
基準出力レベル	：-10dBV
最大出力レベル	：+6dBV
出力インピーダンス	：800Ω
デジタル入力	
COAXIAL	：RCA、IEC60958 TYPE II
OPTICAL	：TOS、IEC60958 TYPE II
デジタル出力	
COAXIAL	：RCA、IEC60958 TYPE II
OPTICAL	：TOS、IEC60958 TYPE II
ヘッドホン出力	：35mW＋35mW（32Ω）
電源	：100V AC 50-60Hz
消費電力	：16W
重量	：6.7kg
外形寸法	：483（幅）×98（高さ）×312（奥行き）mm

性能	
ワウ・フラッター	：測定限界以下
周波数特性	：20Hz?20kHz、±1.0dB（再生時）
	：20Hz?20kHz、＋1.0dB、-1.5dB（記録時）
S/N比	：92dB以上（再生時）
	：88dB以上（記録時）
ダイナミック・レンジ	：92dB以上（再生時）
	：88dB以上（記録時）
歪率	：0.008%以下（再生時）
	：0.01%以下（記録時）
チャンネルセパレーション	：80dB以上（再生時、1kHz）
	：75dB以上（録音時、1kHz）

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。